



Nelson EasyHeat ()

EasyHeat

Область применения: обогрев и отопление сухих и влажных помещений,

минимальная толщина стяжки - 30мм.

Погонная мощность: 13,7 Вт/м при 220В.

Мощность при режиме "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" - не менее 100 Вт/м2.

Мощность при режиме "ОТОПЛЕНИЕ" - не менее 140 Вт/м2 (со стандартной монтажной лентой -150 Вт/м).

	(220),	,	" 2 "	" 2 "	
EasyCable 150	126	9,5	1,2	0,9	1 650
EasyCable 250	210	14	2	1,5	1 940
EasyCable 300	252	18	2,5	1,8	2 180
EasyCable 450	378	29	3,8	2,7	2 850
EasyCable 600	504	37	5	3,6	3 330
EasyCable 800	672	49	6,7	4,8	4 050
EasyCable 1000	840	61	8,4	6	4 760
EasyCable 1200	1008	73	10	7,2	5 470
EasyCable 1400	1176	85	11,8	8,4	6 195
EasyCable 1600	1345	100	13,5	9,6	7 100
EasyCable 1850	1655	113	16,6	11,8	7 850
EasyCable 2400	2017	146	20,2	14,4	9 850

EasyHeat Warm Tiles.

Область применения: обогрев и отопление сухих и влажных помещений,

минимальная толщина стяжки - 10мм.

Можно использовать для обогрева деревянных полов.

Погонная мощность: 8,6 Вт/м при 220В. Диаметр кабеля - 3 мм.

Мощность при режиме "ТЕПЛЫЙ ПОЛ" - не менее 100 Вт/м2.

Мощность при режиме "ОТОПЛЕНИЕ" - не менее 140 Вт/м2 (со стандартной монтажной лентой -150 Вт/м).

Мощность при обогреве деревянных полов - не более 80 Вт/м.

	(220),	,	100 / 2	150 / 2	
Warm Tiles FT2021	222	26	2,3	1,5	4 380
Warm Tiles FT2031	323	38	3,3	2,1	5 850
Warm Tiles FT2053	524	64	5,6	3,6	6 160
Warm Tiles FT2065	666	79	6,9	4,5	7 030
Warm Tiles FT2078	807	94	8,2	5,3	7 490
Warm Tiles FT2095	1029	116	10,1	6,5	8 740
Warm Tiles FT2118	1271	144	12,6	8,1	9 890
Warm Tiles FT2137	1513	167	14,5	9,4	10 670
Warm Tiles FT2157	1694	191	16,7	10,7	12 050